

《C 语言程序设计》试卷（C 卷）答案及评分标准

一、选择题：（每小题 2 分，共 20 分）

1---5	DBBAB
6--10	CBDBB

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 0 2. 1, 2 3. 3 4. 1 5. 6 6. hina! 7. 地址
8. 3 9. 7 10. 以只读方式打开文件名为 count 的文件。

三、判断题：（每题 1 分，共 10 分）

1---5	× √ × √ ×
6--10	× √ √ √ √

四、完善程序：（每空 2.5 分，共 15 分）

1. `i%3==2`
 `n%6==0`
2. `count=0`
 `c>='a' && c<='z'` 或 `c>=97&& c<=122`
3. `p=a;` 或 `p=&a[0]`
 `*(p+i)` 或 `*p++` 或 `*(a+i)`

五、分析程序功能（每题 5 分，共 15 分）

1. 120 2. 1 1 2 4 5（此题部分对可酌情给分。） 3. 21

六、编程题（共 2 题，每题 10 分，共 20 分）

● 每个程序的评分标准：

- (1) 程序正确得 10 分
(2) 程序思路正确，得基本分 5 分，其他情况酌情得分。
(3) 程序不正确，但有关键语句，酌情得分。

1. 参考程序

```
main()
{
    int a,b,c,max;
    float aver;
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    max=a;
    if(max<b)max=b;
    if(max<c)max=c;
    aver=(a+b+c)/3.0;
    printf("max=%d,aver=%f",max,aver);
}
```

2. 参考程序

```
main()
{
    int a[4][4],i,j,sum=0;
    for(i=0;i<4;i++)
        for(j=0;j<4;j++)
            scanf("%d",&a[i][j]);
    for(i=0;i<4;i++)
        sum=sum+a[i][i];
    printf("sum=%d",sum);
}
```