

《C 语言程序设计》试卷 G 答案及评分标准

一、选择题(每题 2 分, 共 20 分)

1---5	BDAAC
6--10	DACDB

二、填空题(每空 2 分, 共 20 分)

1. 36 2. 3 3. $y\%4==0\&\&y\%100!=0\|y\%400==0$
4. A (或 65) 5. 12 6. bcd 7. 15
8. 2, 4 9. 00000011 (或 3 或 0x3) 10. fclose(fp)

三、判断题:(正确者在 () 内打 “√”, 错误者打 “×”, 每题 1 分, 共 10 分)

1---5	√ √ × × √
6--10	× × √ × √

四、完善程序(每空 2.5 分, 共 15 分)

1. st1.score 2 分
- st3.score>max 3 分
2. f[i]=f[i-1]+f[i-2] 3 分
- i%4==0 2 分
3. *p2=temp 2 分
- py=&y 3 分

五、分析程序功能(每题 5 分, 共 15 分)

判分标准:

- (1) 程序功能描述正确得满分。
- (2) 程序功能描述完全不正确不得分。
- (3) 其他情况酌情得分。

参考答案:

1. 输入字符串给 str2, 将字符串 str2 复制到 str1, 输出字符串 str1。 (5 分)
2. 输出 1~10 的和。 (5 分)
3. 将一维数组 a 中的前 n 个整数进行升序排列。 (5 分)。

六、编程题（每题 10 分，共 20 分）

编程题的判分标准：

- (1) 程序正确得满分。
- (2) 程序思路对，但得不出正确结论，可得该题一半分数，其他情况酌情得分。
- (3) 程序思路不正确，但有关键语句，酌情得分。

参考程序：

```
1. #define N 40
   main()
   {
       int i, count=0;
       float s[N];
       printf("Input score:");
       for(i=0; i<N; i++)
       { scanf("%f", &s[i]);
         if(s[i]>=90)
             count++;
       }
       printf("count=%d", count);
   }

2. long fac(int n)
   {int i;
    long p=1;
    for(i=1; i<=n; i++)
        p*=i;
    return(p);
   }

   main()
   { int n;
     long t;
     printf("Input n=");
     scanf("%d", &n);
     t=fac(n);
     printf("%ld\n", t);
   }
```