

《C 语言程序设计》试卷 K 答案及评分标准

一、选择题(每题 2 分,共 20 分)

1---5	CBDDA
6---10	BACAB

二、判断题：（正确者在（）内打“√”，错误者打“×”，每题2分，共20分）

1---5	× √ × √ √
6---10	√ × × √ √

三、程序填空：根据程序功能，在横线位置填上合适的内容。（每题 4 分，共 20 分）

- | | | |
|----|----------------------------|-----|
| 1. | k%i==0 | 2 分 |
| | flag==1 | 2 分 |
| 2. | count=0 | 2 分 |
| | c>=' a' && c<=' z' | 2 分 |
| 3. | a[j]>a[j+1] 或 a[j+1]>a[j] | 2 分 |
| | a[j+1] | 2 分 |
| 4. | &stu.num, &stu.age | 2 分 |
| | stu.num, stu.name, stu.age | 2 分 |
| 5. | p=a | 2 分 |
| | *(p+i) 或 *p++ 或 p[i] | 2 分 |

四、程序分析：（分析程序功能或写出程序运行结果，每题 4 分，共 20 分）

判分标准:

- (1) 程序功能描述正确或运行结果正确得满分。
- (2) 程序功能描述或运行结果完全不正确不得分。
- (3) 其他情况酌情得分。

参考答案:

1. 打印九九乘法表 或 写出九九表的式子。 (4分)
2.

1	1	2	3	5
8	13	21	34	55

 (4分)
3. `a[2][1]=136` (4分)
4. 15 (4分)
5. 字符串复制。 (4分)

五、编程题（每题 10 分，共 20 分）

编程题的判分标准：

- (1) 程序正确得满分。
- (2) 程序思路对，但得不出正确结论，可得该题一半分数，其他情况酌情得分。
- (3) 程序思路不正确，但有关键语句，酌情得分。

1. 参考程序：

```
#include <stdio.h>

main()
{float x,y,result;
 char op;
 scanf("%f,%f",&x,&y);
 getchar();
 op=getchar();
 switch(op)
 {case '+':
      result=x+y;break;
  case '-':
      result=x-y;break;
  case '*':
      result=x*y;break;
  case '/':
      result=x/y;break;
  default:
      printf("op error!");
  }
  printf("%f%c%f=%f\n",x,op,y,result);
}
```

2. 参考程序：

```
main()
{ int i,sum=0;
  for(i=100;i<=200;i++)
    if(i%3==0)
    {printf("%d  ",i);
     sum=sum+i;
    }
  printf("\nSUM=%d\n",sum);
}
```